



EXPERIENCE TO PERFORM

TECHNICAL DATA SHEET

PEINTURE 100% ACRYLIQUE

- DESCRIPTION DU PRODUIT

La **PEINTURE 100% ACRYLIQUE** est une peinture en spray à base de résines acryliques de haute qualité, à séchage rapide qui convient aussi bien pour l'intérieur que pour l'extérieur. A une grande capacité d'adhérence sur la plus grande partie des surfaces. Peut être appliquée sur n'importe quelle surface comme le métal, le bois, le mur, la céramique, le verre, le papier, le carton, le plastique (après traitement avec un apprêt spécifique). Ne pas appliquer sur le polystyrène.

Nouvelle formule à faible teneur en COV. Contient des solvants de nouvelle génération dérivés de sources renouvelables, sans aucun danger pour l'homme et pour l'environnement. Ne contient pas de Xylène. Nouvelle formule avec réduction de l'odeur de solvant, ne contient pas de l'ammoniac.

La pellicule de peinture est sèche au toucher en 9 ÷ 15 minutes seulement. Le produit peut être repeint, après séchage complet, avec n'importe quel type de peinture, très bonne couverture, rendement élevé.

La touche de distribution a été conçue pour limiter les phénomènes de coulure et obtenir l'uniformité de la zone de vaporisation.

Vanne auto-nettoyante.

Contient des pigments micronisés pour garantir une couverture élevée et une pellicule homogène.

Des additifs spéciaux le rendent résistant aux rayures et aux chocs.

- MODE D'EMPLOI

Nettoyer soigneusement la surface pour éliminer la poussière, la graisse et la rouille. S'assurer que la surface soit bien sèche. Agiter énergiquement la bombe pendant au moins une minute en la retournant. Vaporiser à 20 ÷ 30 cm de distance.

Pour éviter les phénomènes de coulure, appliquer deux ou trois couches légères en croisant. Après l'emploi retourner la bombe et vaporiser jusqu'à ce qu'il ne sorte que du gaz pour nettoyer le distributeur de cette manière.

- CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	Aérosol
Propergol	Propane butane
Rendement	1.5 - 2 m ²
Composition	Résines acryliques
Odeur	Agréable
Poids spécifique 20°C	0,75 ÷ 0,80 g/ml
Temps de séchage:	
en poussière	10 min
au toucher	20 min
profond	24 h
Résistance à la température	100° - 120°C

Sous réserve des tolérances normales de fabrication

- STOCKAGE

Au moins 3 ans si stocké dans les conditions suivantes: dans l'emballage d'origine et scellé, dans un endroit fermé, à l'abri des rayons directs du soleil, dans une plage de température comprise entre 5°C et 35°C.

- EMBALLAGE

Bombe aérosol 400 ml

Voir le tableau des couleurs pour les codes.

- REMARQUES

Pour toutes les informations relatives à la sécurité du produit, il est conseillé de consulter la fiche technique de sécurité.

En cas de stockage ou d'utilisation dans des conditions différentes de celles indiquées vous êtes priés de contacter l'entreprise.

TS 03.09.18

The data contained herein are the result of technological research by our laboratories and are given for informative purposes only. We exclude any liability deriving from the incorrect choice or application of the product and from the lack of the necessary precautions, which should be carefully checked by the user. For information, please contact our Technical Dept. on no. +39 02924361

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO
Via Antica di Cassano, 23
20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy
Capitale Sociale: € 15.000.000,00 I.V.
Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968
Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968
Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.
Centralino 02 92436.1
Fax 02 92436.306
www.arexons.com

A wholly-owned subsidiary of PETRONAS

Sistemi di gestione di qualità della società Arexons S.p.A.
certificati ISO 9001 da LRQA.

Sistemi di gestione di ambiente e sicurezza della società Arexons S.p.A.
certificati ISO 14001 e OHSAS 18001 da Bureau Veritas.

