



ULTRA-CUT ANTI-RAYURES PM800

MADE IN FRANCE

AVANTAGES TECHNIQUES

- Elimine les rayures profondes sans abrasif
- Supprime les défauts d'aspect
- Elimine le brouillard de peinture
- Apporte brillance et éclat
- Simplicité d'utilisation et sans projection
- Valable pour 1 moto



Résultats d'utilisation

USAGES

● POURQUOI UTILISER L'ULTRACUT

Grâce à sa technologie brevetée, unique au monde l'Ultra Cut permet de faire disparaître rapidement les rayures même profondes présentes dans la couche de vernis. Sa formulation permet d'enlever les bords tranchant des rayures, de les polir pour atténuer l'angle de réverbération de la lumière jusqu'à effacer les rayures. Son dispositif unique au monde se présente sous la forme d'une mousse dans laquelle un réservoir de produit est intégré. Une simple pression et vous libérez le traitement **PADXPRESS®**. Grâce à son attache velours, le Pad se fixe à tous les plateaux de polisseuse Ø80mm.



ULTRA-CUT ANTI-RAYURES PM800



MODE D'EMPLOI

PREREQUIS

- Le carénage doit être propre et sec.
- Bien agiter le produit avant emploi.
- Utiliser une polisseuse Ø80mm

APPLICATION

- Positionner le Pad sur la polisseuse grâce à la partie en velours
- Poser le coté mousse du Pad sur la partie à traiter
- Effectuer une pression verticale sur le Pad (brève impulsion) pour faire sortir le produit de son réservoir.
- Travailler avec des mouvements croisés réguliers (de gauche à droite et de haut en bas).

Sélectionner une vitesse de passage à **1500 tours/min**, en maintenant une légère pression sur le Pad, travailler ensuite à **1200 tours/min**.

- Travailler par zone d'environ **1m²**. Une fois cette zone traitée, passer une microfibre pour essuyer le surplus.
- Répéter l'opération autant de fois que nécessaire, en fonction de la surface à traiter.
- Une fois l'application de l'**ULTRA-CUT** terminée, il est fortement recommandé d'appliquer une Protection Céramique(PM560)

AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Il est préférable de protéger les vêtements et d'utiliser des gants lors de l'application.
- Ne pas avaler, éviter tout contact avec les yeux.
- Ne pas jeter les résidus de produits à l'égout.
- Éliminer la mousse applicatrice dans un centre de collecte autorisé.
- Ne pas utiliser la mousse applicatrice pour un autre usage que celui pour lequel elle est destinée.
- Ne pas laisser à la portée des enfants.
- Ne pas lustrer une surface exposée au soleil ou avec une température > 30°C.
- Il est conseillé de conserver la mousse dans un endroit sec et à l'abri de la lumière et de l'utiliser dans les 12 mois après l'ouverture

Éléments logistiques

RÉFÉRENCE	EAN	POIDS NET	DIMENSIONS PACKAGING
PM800	3760299740274	50g	L 83 x l 62 x H 95 (mm)