

FICHE TECHNIQUE

4TM SYNT 10W-40

Lubrifiant moteur 100% SYNTHÈSE



DESCRIPTION

4TM SYNT 10W-40 est destiné à la lubrification des moteurs 4 temps moto.

NORMES ET SPECIFICATIONS

ACEA A3 – API SN – JASO MA2

CARACTERISTIQUES MOYENNES

CARACTERISTIQUES	METHODES	VALEURS MOYENNES
Densité à 15°C	ASTM D4052	0.871
Viscosité cinématique à 40°C	ASTM D445	95 mm ² .s-1
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	13.8 mm ² .s-1
Viscosité (CCS) à -25°C	ASTM D5293	6600 mPa.s
TBN	ASTM D2896	8.5 mg KOH/g
Soufre	ISO 14596	0.373% m
Phosphore	ASTM D5185	0.097% m
Cendres sulfatées	ASTM D482	1.0% m

APPLICATIONS

- ✓ Tout moteur 4 temps moto (route, cross/enduro 4 temps, trial, scooters, ...) avec ou sans boîte de vitesses intégrée, répondant aux normes de dépollution Euro 2, Euro 3 et Euro 4
- ✓ Adapté aux conditions d'utilisation les plus difficiles : compétition, conduite sportive, parcours urbains ou autoroutiers, démarrages à froid, ...etc.

PROPRIETES

- ✓ Maintien de la performance et de la qualité dans le temps,
- ✓ Excellentes propreté et protection moteur.
- ✓ Additivation spécialement étudiée pour les engrenages des boîtes de vitesses,
- ✓ Compatible avec les embrayages à bain d'huile.

Disponible en 1L / 5L / 60L / 210L

Réf. Produit : C4TM

10 Juillet 2023



MINERVA-OIL SAS
87380 Meuzac.
contact@minervaoil.fr
Tél. 05. 55 09 97 03