

Motorbike Fork Oil 15W heavy

Description

Huile pour fourches et amortisseurs 100 % synthétique. Formule conçue pour un usage universel. Alliéées aux additifs correspondants, les huiles de base synthétiques spéciales garantissent des caractéristiques de conduite optimales et un amortissement maximum. Empêche la formation de mousse et le durcissement des joints d'étanchéité. Une bonne protection contre la corrosion et l'usure garantit une longue durée de vie.

Propriétés

- protection anti-usure élevée
- empêche la formation de mousse
- augmente la sécurité de conduite
- protection anticorrosion durable
- empêche le gonflement des joints

Données techniques

Densité à 15 °C	0,835 g/cm ³ DIN 51757
Viscosité à 40 °C	45 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscosité à 100 °C	8 mm ² /s ASTM D 7042-04
Indice de viscosité	151 DIN ISO 2909
Point d'écoulement	-36 °C DIN ISO 3016
Point d'inflammation	260 °C DIN ISO 2592
Indice de couleur (ASTM)	L 0,5 DIN ISO 2049

Champs d'application

Utilisable universellement dans les fourches télescopiques, les amortisseurs de motocyclettes, vélomoteurs, cyclomoteurs et autres deux-roues.

Utilisation

Tenir compte des prescriptions des fabricants de fourches télescopiques et d'amortisseurs ainsi que des fabricants de deux-roues.

Conditionnements disponibles

500 ml Boîte plastique	1524 D-GB-I-E-P
500 ml Boîte plastique	5954 D-F-I-GR
1 l Boîte plastique	2717 D-GB-I-E-P



Notre information s'appuie sur des recherches minutieuses et l'on peut la considérer comme fiable, elle ne peut cependant vous conseiller que sans engagement de notre part.